



Leistungserklärung

(gemäß EU-Verordnung 305/2011)

Ref. TST-Strongbox-275J0H

**Kaltgefertigte Stahlbau-Hohlprofile
hergestellt aus Stahlgüte S275J0H / 1.0149
gemäß EN 10219-1**

Kaltgefertigte Stahlhohlprofile für den allgemeinen Gebrauch.
Geliefert mit 2.2 Zeugnis nach EN 10204
Für die Verwendung in Stahlbauwerken in Übereinstimmung mit
EN 1090 nur bei Lieferung mit 3.1 Zeugnis gemäß EN 10204, das
Produktidentifikationsdetails enthält.

Tata Steel - Tubes Europe
Head Office
PO Box 101, Weldon Road
Corby, NN17 5UA
Tel: +44 (0)1536 402121
Website : www.tatasteel-europe.com

System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit
System 2+
NL – FPC Zertifikat 0038/CPR/RQA20070001/A
Tata Steel Nederland Tubes BV
UK – FPC Zertifikat 0038/CPR/LRQ0840080/B
Tata Steel UK LTD.

Die Zertifizierungsstelle mit der Kennnummer 0038 stellt die
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen
Produktionskontrolle aufgrund der Erstinspektion des Werks und
der werkseigenen Produktionskontrolle und der laufenden
Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle aus

Notified Body
Lloyds Register Verification Limited
71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS
Tel :+44 (0)207 423 2428
Email : ecdirectives@lr.org
Website : www.lr.org

Wesentliche Merkmale	Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation	
	Nennwanddicke (mm)		Werte min (MPa)			
Streckgrenze	> <=		min (MPa)		EN10219-1:2006	
	-	16	275	265		
Zugfestigkeit	16 <= 40		Werte (MPa)		EN10219-1: 2006	
	=>	<=	min	max		
Bruchdehnung	-	3	430	580	EN10219-1: 2006	
	3	40	410	560		
Kerbschlagarbeit (Längswerte)	Nennwanddicke (mm)		Werte min (%)		EN10219-1: 2006	
	>	<=	längs	quer		
Schweißeignung (CEV)	- 40		20		EN10219-1: 2006	
	Stahlsorte		Nwd (mm)	Kerbschlagarbeit (J) bei einer Prüftemperatur (°C)		
Dauerhaftigkeit	JOH <=40		27J bei 0°C ^a		EN10219-1: 2006	
	Nennwanddicke (mm)		Werte max (%)			
Grenzabweichungen für Maße und Form	- 40		0.40		EN10219-1: 2006	
	Nennwanddicke (mm)		Zusammensetzung (Schmelze) (max. wenn nicht anders angegeben)			
Anmerkungen:	<=40		C: 0,20 Si: - Mn: 1,50 P: 0,035 S: 0,030 N: -		EN10219-1: 2006	
			FF Desoxidation*			
Die Dauerhaftigkeit hängt ab von der Art der anschließend ergriffenen Schutzmaßnahmen und der Art und Dicke der Beschichtung		Die Dauerhaftigkeit hängt ab von der Art der anschließend ergriffenen Schutzmaßnahmen und der Art und Dicke der Beschichtung				
Anmerkungen:		Kreisförmige, quadratische und rechteckige Hohlprofile		In Übereinstimmung mit EN 10219-2: 2006		

^aWert für 10 x 10 Proben; 10 x 7,5mm Proben = 19J; 10 x 5mm Proben = 13,5J
*FF – Vollverhügter Stahl mit einem ausreichenden Anteil an stickstoffabbindenden
Elementen

CE
0038
Tata Steel Tubes Europe PO Box 101, Weldon Road Corby, NN17 5UA, UK
13
Ref. TST-Strongbox-275J0H
EN 10219-1: 2006
Kaltgefertigte Stahlbau-Hohlprofile hergestellt aus Stahlgüte S275J0H / 1.0149 gemäß EN 10219-1
Kaltgefertigte Stahlhohlprofile für den allgemeinen Gebrauch. Geliefert mit 2.2 Zeugnis nach EN 10204 Für die Verwendung in Stahlbauwerken in Übereinstimmung mit EN 1090 nur bei Lieferung mit 3.1 Zeugnis gemäß EN 10204, das Produktidentifikationsdetails enthält.
Informationen zu den geregelten Eigenschaften in Übereinstimmung mit EN10219 für:
Bruchdehnung : Zugfestigkeit : Streckgrenze : Kerbschlagarbeit : Schweißeignung : Beständigkeit :
Gefährliche Stoffe : Keine Leistung bestimmt (NPD)

