



# FLACHPRODUKTE



FEINBLECHE KALTGEWALZT, OBERFLÄCHENVEREDELT	32
BANDBLECHE WARMGEWALZT	33
GROBBLECHE	34
ANARBEITUNG	35
HANDELSGEWICHTE GROBBLECHE	36



32 FEINBLECHE KALTGEWALZT, OBERFLÄCHENVEREDELT

KALTGEWALZTER STAHL ZUM KALTUMFORMEN NACH EN 10130

DC01, DC03, DC04 – gefettet/ungefettet  
Dickenbereich 0,50 – 4,00 mm

KALTGEWALZTER HOCHFESTER UND MIKROLEGIERTER STAHL NACH EN 10268

HC260LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA  
Dickenbereich 0,50 – 2,99 mm

VERZINKTER STAHL ZUM KALTUMFORMEN NACH EN 10346

DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z  
Dickenbereich 0,50 – 5,00 mm

VERZINKTER HOCHFESTER UND MIKROLEGIERTER STAHL NACH EN 10346

HX260LAD+Z, HX300LAD+Z, HX340LAD+Z, HX380LAD+Z, HX420LAD+Z  
Dickenbereich 0,50 – 2,99 mm

VERZINKTER BAUSTAHL NACH EN 10346

S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z  
Dickenbereich 0,50 – 4,00 mm

ELEKTROLYTISCH VERZINKTER STAHL ZUM KALTUMFORMEN NACH EN 10152

DC01+ZE, DC03+ZE, DC04+ZE  
Dickenbereich 0,50 – 2,99 mm

ELEKTROLYTISCH VERZINKTER HOCHFESTER UND MIKROLEGIERTER STAHL NACH EN 10268

HC260LA+ZE, HC300LA+ZE, HC340LA+ZE, HC380LA+ZE  
Dickenbereich 0,50 – 2,99 mm

HANDELSGEWICHTE

Abmessungen und Gewichte

Dicke	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Größe der Tafeln in mm (Lagerformate)			
in mm		1.000 x 2.000	1.250 x 2.500	1.500 x 3.000	2.000 x 4.000
0,5	4	8	12,5	18	32
0,63	5,04	10,08	15,75	22,68	40,32
0,75	6	12	18,75	27	48
0,88	7,04	14,08	22	31,68	56,32
1	8	16	25	36	64
1,25	10	20	31,25	45	80
1,5	12	24	37,5	54	96
2	16	32	50	72	128
2,5	20	40	62,5	90	160
3	24	48	75	108	192
4	32	64	100	144	256
5	40	80	125	180	320

BANDBLECHE WARMGEWALZT 33

WARMGEWALZTER STAHL ZUM KALTUMFORMEN NACH EN 10111

DD11, DD12, DD13  
Dickenbereich 1,50 – 15,00 mm

WARMGEWALZTER BAUSTAHL NACH EN 10025-2

S235JR, S235J2+N, S235J2C+N  
S355JR, S355J2+N, S355J2C+N  
LASER-Güte  
Dickenbereich 2,00 – 25,00 mm

WARMGEWALZTER HOCHFESTER UND MIKROLEGIERTER STAHL NACH EN 10149-2

S355MC, S420MC, S460MC, S550MC, S700MC  
LASER-Güte  
Dickenbereich 2,00 – 20,00 mm

WARMGEWALZTER BAUSTAHL MIT RIFFEL- ODER TRÄNENMUSTERUNG NACH EN 10025-2

S235JR  
Dickenbereich 3,00 – 20,00 mm

OBERFLÄCHEN NACH EN 10 163-2

gebeizt (entzundert)  
unbehandelt (Microzunder)  
geölt  
ungeölt

HANDELSGEWICHTE

Abmessungen und Gewichte

Dicke	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Größe der Tafeln in mm (Lagerformate)					
in mm		1.000 x 2.000	1.250 x 2.500	1.500 x 3.000	1.500 x 6.000	2.000 x 4.000	2.000 x 6.000
1,5	12	24	37,5	54	108	96	144
2	16	32	50	72	144	128	192
2,5	20	40	62,5	90	180	160	240
3	24	48	75	108	216	192	288
4	32	64	100	144	288	256	384
5	40	80	125	180	360	320	480
6	48	96	150	216	432	384	576
8	64	128	200	288	576	512	768
10	80	160	250	360	720	640	960
12	96	192	300	432	864	768	1.152
15	120	240	375	540	1.080	960	1.440
18	144	288	450	648	1.296	1.152	1.728
20	160	320	500	720	1.440	1.280	1.920
25	200	400	625	900	1.800	1.600	2.400





**BAUSTÄHLE NACH EN 10 025-2**

S235JR/JO/J2, S275JR/JO/J2, S355JR/JO/J2/K2, E295, E335, E360

Abkantgüten S235JRC/JOC/J2C, S275JRC/JOC/J2C, S355JRC/JOC/J2C/K2C, Lieferzustand +AR, +N

**WETTERFESTE BAUSTÄHLE NACH EN 10 025-5**

S235JOW/J2W, S355JOW/J2W, Lieferzustand +AR, +N

**FEINKORNBAUSTÄHLE NACH EN 10 025-3**

S275N(NL)/S355N(NL)/S420N(NL)/S460N(NL)

**FEINKORNBAUSTÄHLE NACH EN 10 025-4**

S355M(ML), S460M(ML), S500M(ML)

**BAUSTÄHLE MIT HOHER STRECKGRENZE, VERGÜTET NACH EN 10 025-6**

S550QL(1)/S620QL(1)/S690QL(1)/S890QL(1), S960QL, S1100QL

**WARMFESTE STÄHLE UN-/LEGIERT (KESSELBLECH) NACH EN10 028-2**

P235GH / P265GH / P295GH / P355GH / 16Mo3 / 20MnMoNi4-5 / 13CrMo4-5 / 13CrMoSi5-5 / 12CrMo9-10 / 10CrMo9-10

**FEINKORNBAUSTÄHLE NACH EN 10 028-3**

P275NH(NL1)(NL2) / P355N(NH)(NL1)(NL2) / P460N(NH)(NL1)

**VERGÜTUNGSSTÄHLE NACH 10 083-1/-2**

C22 – C60 / 25CrMo4 – 50CrMo4

**LEGIERTE EINSATZSTÄHLE NACH EN 10 084**

16MnCr5, 20MnCr5

**VERSCHLEISSFESTE STÄHLE**

HB400 / HB500 / 1.3401 (Manganhartstahl), Dickenbereich: 3,00 – 40,00 mm

**SCHIFFBAUGÜTEN NACH BEDINGUNGEN DER KLASSIFIKATIONSGESELLSCHAFTEN (GL, LR, DNV UND ANDERE)**

normalfeste Güten: A/B/D/E

hochfeste Güten: A32-AH32 / D32-DH32 / E32-EH32 / A36-AH36 / D36-DH36 / E36-EH36 /

A40-AH40 / D40-AH40 / E40-EH40

**OBERFLÄCHEN NACH EN 10 163-2**

schwarz (unbehandelt), gestrahlt, gestrahlt und geprimert, auf Wunsch stückgebeizt

**ZERTIFIKATE NACH EN 10 204**

WZ 2.2, APZ 3.1 und 3.2

zusätzliche Werkstoffprüfungen: Ultraschallprüfungen, Kerbschlagbiegeversuch, Aufschweisbiegeversuch, Z-Prüfung und zusätzliche Abnahmen nach Anforderung

**FORMATTOLERANZEN NACH EN 10 029**

**OBERFLÄCHEN NACH EN 10 163-2**

schwarz (unbehandelt)

gestrahlt

gestrahlt und geprimert

auf Wunsch stückgebeizt

**QUER- UND LÄNGSTEILEN**

**SCHEREN**

**LASERN**

**SPALTEN**

**BRENNSCHNEIDEN**

Autogen und Plasma

Anfasen (Schweißnahtvorbereitung)

**WERKSTOFFPRÜFUNGEN**

Ultraschallprüfungen

Kerbschlagbiegeversuch

Aufschweißbiegeversuch

Z-Prüfung

zusätzliche Abnahmen nach Anforderung



## **Klößner & Co Deutschland**

**Zentrale**

Am Silberpalais 1  
D-47057 Duisburg

**Telefon** +49 (0) 203 307-0

**Telefax** +49 (0) 203 307-5245

**E-Mail** kontakt@kloeckner.com

**[www.kloecknerdeutschland.de](http://www.kloecknerdeutschland.de)**

Ihr Ansprechpartner:



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
Gestaltung: [www.optimat.de](http://www.optimat.de)

